



TOSHIBA

MULTISPLIT

Pohjoisiin olosuhteisiin: useamman tilan ilmalämpöpumppu kahdella sisäyksiköllä



A++



SCOP



SEER



6.5 kW (-15° C)

TOSHIBA



Sitoutunut tehokkuuteen ja mukavuuteen

Innovaatio, tehokkuus, luotettavuus, energiansäästö ja ympäristönäkökulma

Nämä vahvat arvot ovat keskeisiä kaikessa Toshiba toiminnassa. Yli 50 vuoden ajan Toshiba on tarjonnut asiakkailleen taattua tarkkuutta, asiantuntemusta ja virheetöntä japanilaista laatua

TOSHIBAN LUOMA - INVERTTERITEKNIikka

4,6 SCOP

7,0 SEER

Lämmityskapasiteetti -15 °C: 6,5 kW
Lämmityskapasiteetti -20 °C: 5,8 kW

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------|
| Ulkoyksikkö | | RAS-2M60S4AVG-ND (2xPolar 35) | |
| Lämmitysteho (min. nom. max.) kW | | | |
| Ottoteho (min. nom. max.) | kW | Lämmitys | 1,00, 7,40, 8,70 |
| COP | kW | Lämmitys | 0,20, 2,00, 2,70 |
| SCOP | | Lämmitys | 3,74 |
| Energialuokka | | Lämmitys | A++ |
| Max. lämmitysteho ulkolämpötilassa -10°C | kW | Lämmitys | 7,0 |
| Max. lämmitysteho ulkolämpötilassa -15°C | kW | Lämmitys | 6,5 |
| Max. lämmitysteho ulkolämpötilassa -20°C | kW | Lämmitys | 5,8 |
| Max. lämmitysteho ulkolämpötilassa -25°C | kW | Lämmitys | 5,1 |
| Jäähdytystehot (min. nom. max.) kW | | | |
| Ottoteho (min. nom. max.) | kW | Jäähdytys | 1,00, 6,00, 7,00 |
| EER | kW | Jäähdytys | 0,30, 1,70, 2,40 |
| SEER | | Jäähdytys | 3,57 |
| Energialuokka | | Jäähdytys | 7,0 |
| Energialuokka | | Jäähdytys | A++ |
| Ulkoyksikkö | | RAS-2M60S4AVG-ND | |
| Ilmamäärä | m ³ /h -l/s | Lämmitys | 2700-750 |
| Äänenpainetaso | dB(A) | Lämmitys | 50/44 |
| Äänentehotaso | dB(A) | Lämmitys | 63 |
| Käyttöalue | °C | Lämmitys | -25/24 |
| Ilmamäärä | m ³ /h -l/s | Jäähdytys | 2600-722 |
| Äänenpainetaso | dB(A) | Jäähdytys | 47/42 |
| Äänentehotaso | dB(A) | Jäähdytys | 60 |
| Käyttöalue | °C | Jäähdytys | -15/46 |
| Mitat (K x L x S) | mm | | 710x900x320 |
| Paino | kg | | 59 |
| Kompressori | | | DCTwin Rotary |
| Laippaliitännät - kaasu | | | 3/8" x 2" |
| Laippaliitännät - neste | | | 1/4" x 2" |
| Max. putkimatkat | m | | 25/50 |
| Max. korkeusero | m | | 15 |
| Kylmäainemäärä R32 | kg | | 1,84 |
| Ilman lisätäytöstä | m | | 30 |
| Lisätäyttö 30 metrin jälkeen | g/m | | 20 |
| Virransyöttö | V-ph-l-lz | | 220/240-l-50 |
| Suosittelun sulakekoko | A | | 16 |



TOSHIBA Air Conditioning on mukana jäähdytyslaitteiden ECP-ohjelmassa. Tarkista todistuksen voimassaolo: www.eurovent-certification.com



Better Air Solutions